



## Características

- El CT1800 es una solución económica y compacta para una amplia gama de aplicaciones, y viene completo con cuerpo y brazo
- Certificado según EN 1154, tamaño 2/3/4.
- Para puertas de una hoja de hasta 1100 mm de ancho
- Adecuado para puertas cortafuegos y corta humo (excepto versión con retención)
- Se puede utilizar en puertas de mano izquierda y derecha
- Las velocidades de cierre y golpe final se pueden regular de forma independiente mediante válvulas

### Atributos técnicos

Fuerza de cierre	Tamaño EN 2/3/4
Ancho máximo de hoja	1100 MM
Velocidad de cierre (S)	Variable entre 180° y 15°
Velocidad final de cierre (L)	Variable entre 15° y 0°
Freno a la apertura (BC)	No
Ángulo máximo de apertura	~ 180° (115 para tamaño EN 4)
Ángulo de retención	75° - 120°
Sistema de puerta	Hoja única
Mano	Mano izquierda / mano derecha
Opciones de montaje	Montaje en hoja por el lado de las bisagras Montaje en el marco por el lado opuesto a bisagras
Regulación de fuerza	No
Ajuste de altura	No
Resistencia a la corrosión	Grado 3 (96 horas)

Referencia	Acabado	Brazo
CT180034NPL	Plata	Normal
CT180034NNE	Negro	Normal
CT180034NBL	Blanco	Normal
CT180134NPL	Plata	Retención
CT180134NNE	Negro	Retención
CT180134NBL	Blanco	Retención
CT180034NOR	Oro (RAL 1004)	Normal
CT180034NBR	Bronce/Marron (RAL 8014)	Normal
CT180134NOR	Oro (RAL 1004)	Retención
CT180134NBR	Bronce/ Marron (RAL 8014)	Retención