

FICHA TÉCNICA – TECHNICAL DATA SHEET: NICE

CARACTERÍSTICAS – FEATURES

Tornillo rosca madera con cabeza avellanada y estrías diseñadas para avellanar PVC o madera / **Wood screw with countersunk head and ribs designed to countersunk PVC or wood.**

Compatible con tapones NICE-N, NICE-C y NICE B / **Compatible with NICE-N, NICE-C and NICE-B caps**



NICE-N, NICE-C



NICE-B



Imagen de producto/
Product picture





Material / **material**

- Acero carbonitrurado / **Hardened steel**

Recubrimiento / **coating**

- Cincado / **Zinc plated**

Cotas principales (mm) - **Main dimensions (mm)**



Ø	ØD	Huella/ Recess	L	L ₂
4,5	9,0	PZ2	30	19
			40	24
			50	30
			60	35
5,0	10		40	24
			50	30
			60	35
			70	40
			90	54

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN /This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.

TDS-1

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / MECHANICAL SPECIFICATIONS.

Ø (mm)	Par min. rotura / <i>Min. breaking torque</i> (Kg·cm)	Par de apriete max. recomendado / <i>Max. recommended tightening</i> <i>torque (Kg·cm)</i>
4,5	44	35
5,0	63	50

(1)Valores de carga sin factor de seguridad / *Loads without safety factor.*

MATERIALES BASE / BASE MATERIAL

Tornillo diseñado para roscar sobre madera o taco de plástico / *The screw can be installed in wood or plastic plug.*

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN /*This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.*

TDS-2