



CARACTERÍSTICAS

- Clip central de plástico antirrotación para la fijación directa con la clavadora AG.
- Grapa metálica para la fijación de tubos y cables.
- Instalación rápida en dos pasos con clavadora de gas. Solo disparar y pasar los cables.
- Dispone de dos nervios de refuerzo en toda la grapa.
- Material: Fabricada en acero dulce.
- Baño: Baño zincado de mínimo 5 micras.

MATERIALES BASE

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero

HOMOLOGACIONES



PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN


Fijación directa con pistola de gas.

CARGAS RECOMENDADAS

Resistencia: 6 - 10kg según medida*

(*) Valor de rotura de la abrazadera inferior al valor de resistencia del clavo.

COTAS PRINCIPALES (mm)



Ref.	ØB	C	I	J
PFT-5	4,5	3,8	17	1
PFT-6	6,0	5,5		
PFT-8	7,5	7		
PFT-10	9,5	9		
PFT-12	11,5	11,5		
PFT-14	13,5	13,5		

RANGO DE SUJECCIÓN DE TUBOS

Ref.	TUBOS	
	Cobre	Cable
PFT-5	5	1x1,5 / 2x0,75
PFT-6	6	1x1,5 / 1x2,5
PFT-8	8	1x6 / 1x10
PFT-10	10	1x16 / 1x25 / 2x2,5 / 3x1,5 / 4x1,5
PFT-12	12	1x25 / 1x / 2x4 / 3x2,5 / 3x4 / 4x1,5 / 4x2,5
PFT-14	14	4x6

*Recomendadas para la fijación de cables

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Material		Hormigón	Bloque hormigón	Acero
Distancia mínima entre anclajes	S _{min} (mm)	40	40	40
Distancia mínima al borde	C _{min} (mm)	75	100	25
Espesor mínimo	h _{min} (mm)	100	35	3,5

APLICACIONES

