

Schleiffiberscheibe

CS 561 SB-VERPACKT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Produktnutzen

Universell einsetzbar - Robust, widerstandsfähig und langlebig

Werkstoffe

Stahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○
Edelstahl	○
Holz	○

Körnungsbereich:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	8000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Sternloch	25	255905
115 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Sternloch	25	255906
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Sternloch	25	255907
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Sternloch	25	255908
115 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	13300 1/min	CS 561	Sternloch	25	255909
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12250 1/min	CS 561	Sternloch	25	255910
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12250 1/min	CS 561	Sternloch	25	255911
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12250 1/min	CS 561	Sternloch	25	255912

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12250 1/min	CS 561	Sternloch	25	255913
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12250 1/min	CS 561	Sternloch	25	255914

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

