Diamantschleifteller

DS 900 PKD SPECIAL





Eigenschaften

Ausführung	gelöte <mark>t</mark>
Aggressivität	
Standzeit	

Produktnutzen

Ultra-aggressive Polykristalline Diamantschneidkeile ermöglichen dem Schleifteller das Entfernen von harten und festen Beschichtungen - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Werkstoffe

Klebstoff	•
Epoxidharz	•
Spachtelmasse	•
Coatings	•
Bitumen	•
Farbe	•
Leim	•

Einsatzbereich

- ► Estrichleger
- ▶ Fliesenleger
- ▶ Heizung
- ► Sanitär
- ► Installateure
- ► Trockenbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe [mm]	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/Länge/ Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125 x 22,23	21	80 m/s	12250 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948



Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

