

## Produktinformation

# 73 05 160 T BK

## KNIPEX X-Cut®

### Kompakt-Seitenschneider

DIN ISO 5749



- Schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht
- Kraftvoll, leicht und universell
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
- Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
- Große Öffnungsweite für dickere Kabel
- Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten
- Kompakte, gewichtssparende Bauweise
- Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
- 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgelärtet



## Allgemein

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 73 05 160 T BK                                                                                    |
| EAN                | 4003773080503                                                                                     |
| Zange              | verchromt                                                                                         |
| Kopf               | verchromt                                                                                         |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht            | 205 g                                                                                             |
| Abmessungen        | 160 x 85 x 21 mm                                                                                  |
| Norm               | DIN ISO 5749                                                                                      |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                                                                                |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                                                                                  |

## Technische Attribute

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)      | Ø 4,8 mm  |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,8 mm  |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 2,7 mm  |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)         | Ø 2,2 mm  |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig             | Ø 12,0 mm |
| Absturzsicherung                              | ja        |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

