

Produktinformation

88 02 250 T BK

KNIPEX Alligator®  
 Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

| Allgemein                                  |                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                | 88 02 250 T BK                                                                                              |
| EAN                                        | 4003773080602                                                                                               |
| Zange                                      | schwarz atramentiert                                                                                        |
| Kopf                                       | poliert                                                                                                     |
| Griffe                                     | mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht                                    | 400 g                                                                                                       |
| Abmessungen                                | 250 x 90 x 25 mm                                                                                            |
| Norm                                       | DIN ISO 8976                                                                                                |
| REACH- Konformität                         | enthält keine SVHC                                                                                          |
| RoHS- Konformität                          | nicht anzuwenden                                                                                            |
| Technische Attribute                       |                                                                                                             |
| Einstellpositionen                         | 9                                                                                                           |
| Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser)     | Ø 2 Zoll                                                                                                    |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 46 mm                                                                                                       |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 50 mm                                                                                                     |
| Absturzsicherung                           | ja                                                                                                          |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück; die gesamte Betätigungskraft kann zum Drehen der Werkstücke eingesetzt werden; festes Zusammendrücken der Zangenschenkel ist nicht erforderlich, dadurch weniger Kraftaufwand

