

## Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Für die Arbeit in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauber. Lieferbar in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, mit Funktionen zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Senkung der Betriebskosten.

Die TYPE 22 Sicherheitssauger erfüllen alle Anforderungen der ATEX-Richtlinie auf höchstem Niveau, um eine maximale Sicherheit im Umgang mit explosiven und brennbaren Stäuben sicherzustellen. Der Einsatz von EC-Technologie, ein einphasigen bürstenlosen Motor, macht die ATTIX Z 22 Sauger geeignet für eine Anwendung in der ATEX-Zone 22. Eine sichere und auch funkenfreie Lösung bietet das original Nilfisk Z22 Zubehör - in Verbindung mit dem geerdeten Einlass der Maschinen erhalten Sie ein Maximum an Sicherheit.

Der ATTIX 40-0M TYPE 22 ist ein Sicherheitssauger mit Push & Clean Filterreinigungssystem, hohe Effizienz und einfaches Abreinigen des Hauptfilterelementes zeichnen diese Maschine aus.

Der ATTIX 791-2M / B1 verfügt über eine 70-Liter-Behälter aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose samt Einschaltautomatik, ist diese Maschine besonders für einen Einsatz mit Elektrowerkzeugen geeignet..



Abb. ähnlich

- Zugelassen für Umgebungen mit explosiven Stäuben gemäß ATEX Zone 22.
- Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und ausgestattet mit vielen nützlichen Merkmalen zur Maximierung Ihrer Effizienz und Minimierung Ihrer Kosten.
- Bürstenlose Longlife Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit.
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge (modellabhängig).
- Behälter mit großem Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben.
- Komplettes Zubehörsortiment für Zone 22, um Ihren Sauger exakt für Ihre Anwendung anzupassen.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22
<b>Filter</b>				
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	•
	Filterpatrone	41164	1	
	Filterpatrone Absolut, Ø 328x300 mm	34931	1	
<b>Zusatzfilter</b>				
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1	
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	•
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche</b>				
	Muffe, Z 22, Ø 27 mm/36-24 mm	107404521	1	
	Schlauch 27 mm, 3,5 m	107404779	1	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1	•
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugrohre und Düsen</b>				
	Handrohrbogen, Z 22, Ø 36 mm, Edelstahl	44188	1	•
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	1	•
<b>Filterbeutel</b>				
	Filtersack Si VPE 5St M2	33209	0	
	Filtersack SQ 8 VPE 5	61603	0	

Modell ATTIX 40-0M PC  
TYPE 22

Artikel-Nr. 107400410

## Produkteigenschaften

Softstart	•
Airflowsensor	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	
Seitenkanalverdichter	
Robustes Fahrwerk/Rahmen	
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	•
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für ATEX Zone 22	•
Gerätesteckdose	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•

Technische Spezifikationen ATTIX 40-0M PC  
TYPE 22


Leistung pmax (W)	1400
Leistung piec (W)	1100
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3200
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60
Netzkabel (m)	7.5
Max. Behältervolumen (l)	37
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Hauptfilter	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450x440x750
Gewicht (kg)	13



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22
<b>System 50 Saugschläuche</b>			
Reduzierung Schlauchmuffe DN 70-50	29726	0	
<b>Entsorgungssack</b>			
Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○
 Entsorgungssack Set 5 stkATTIX 7	302001480	1	
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○
<b>Filterbeutel</b>			
Filtersack Si VPE 5St M2	33209	0	
Filtersack SQ 8 VPE 5	61603	0	
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugrohre und Düsen</b>			
 Bodendüse, Z 22, Ø 36 mmx450 mm	302000369	1	○
 Bürstendüse, Z 22, Ø 36x230 mm, PE	44191	1	○
 Düse, Grobschmutz, Alu., Z 22, Ø 50x200	42835	1	○
 Flachdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42839	1	○
 Fugendüse, Z 22, Ø 36x290 mm, Kunststoff	44192	1	○
 Fugendüse, Z 22, Ø 50x350 mm	42837	1	○
 Handrohrbogen, Z 22, Ø 36 mm, Edelstahl	44188	1	●
 Rohr gebog. kpl., Z 22, Ø 50 mmx1,1 m	33609	1	○
 Rohrreinigungsdüse,Z 22, Ø 36, R70-120 m	48066	1	○
 Rohrreinigungsdüse,Z 22, Ø 36, R120-200	48067	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22
	Rollendüse, Z 22, Ø 50x500 mm	42834	1	○
	Saugpinsel, Z 22, Ø 50 mm	42831	1	○
	Saugrohr, Z 22, Ø 36x950 mm, Edelstahl	46982	1	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42836	1	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	1	●
<b>Filter</b>				
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	●
	Filterpatrone	41164	1	
	Filterpatrone Absolut, Ø 328x300 mm	34931	1	
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche</b>				
	Muffe, Z 22, Ø 27 mm/36-24 mm	107404521	1	○
	Saugschlauch, Z 22, Ø 50 mmx4 m	42825	1	○
	Schlauch 27 mm, 3,5 m	107404779	1	○
	Schlauch, Z 22, leitfähig, Ø 50 mmx4 m	43245	1	○
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1	●
	Späne-Saugschlauch kpl., Z22, Ø 50 mmx8	63710	1	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>				
	Reinigungsset, 6-teilig, Z 22, Ø 36 mm	48907	1	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>				
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1	
	SICHERHEITSFILTERSACK VPE 5STK	107400236	1	○
<b>Zusatzfilter</b>				
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22
	Motor-KühlfILTER-Set	302003721	1	•
<b>Sonstiges</b>				
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1	
<b>Filterbeutel</b>				
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1	
	Vlies Filterbeutel VPE 5	302004004	1	○
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	
<b>Abluftführungsadapter</b>				
	Abluftfitting-Behälter	302003717	1	○