

Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Soudal Silicona Universal AC

Revisión: 1/03/2024

Página 1 De 3

Referencia DOP: 232068

Código de identificación única del producto tipo:

Soudal Silicona Universal AC

Uso o usos previstos del producto:

Sellador para juntas sanitarias.

Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable:

EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASE S1

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V.:

Sistema 3: para características esenciales

Sistema 4: para reacción al fuego

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

El organismo notificado:

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3.

Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Soudal Silicona Universal AC

Revisión: 1/03/2024

Página 2 De 3

Prestaciones declaradas: EN 15651-3:2012

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|--------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego | Clase F | EN 15651-3:2012 |
| Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente | NPD | |
| Estanquidad y hermeticidad | | |
| Resistencia al flujo | ≤ 3 mm | |
| Pérdida de volumen | NPD | |
| Las propiedades de tracción a la rotura después de la inmersión en agua | $\geq 25\%$ | |
| Proliferación microbiológica | 0 | |
| Durabilidad | Passes | |

Acondicionamiento:

Método A

Sustrato:

Aluminio

Vidrio

El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 1/03/2024

Marcado CE

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Revisión: 1/03/2024

Página 3 De 3



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

24

Referencia DOP: 232068

EN 15651-3: 2012

Sellador para juntas sanitarias.

Soudal Silicona Universal AC

EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASE S1

Acondicionamiento:

Método A

Sustrato:

Aluminio

Vidrio

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|--------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego | Clase F | EN 15651-3: 2012 |
| Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente | NPD | |
| Estanquidad y hermeticidad | | |
| Resistencia al flujo | ≤ 3 mm | |
| Pérdida de volumen | NPD | |
| Las propiedades de tracción a la rotura después de la inmersión en agua | ≥ 25% | |
| Proliferación microbiológica | 0 | |
| Durabilidad | Passes | |