



BATIDOR MEZCLADOR DUAL

DM 1600

VENTAJAS

- Batidor mezclador dual con potente motor S1 de servicio continuo con 1600W.
- Máximo rendimiento: el empleo de una hélice dual supone un incremento de un 40% del rendimiento sobre un batidor que utilice 2 hélices.
- La hélice de giro combinado utiliza la hélice superior para girar en sentido de las agujas del reloj mientras que la hélice inferior gira en sentido contrario. El giro combinado invertido aporta una gran estabilidad.
- Cuerpo fabricado en aluminio de gran resistencia y ligereza.
- Variador electrónico de 6 velocidades para adecuar el ritmo de trabajo al tipo de material que se está mezclando. Apto tanto para pinturas como morteros y cementos de gran espesor.
- Arranque progresivo para evitar tirones bruscos y posibles accidentes. La herramienta adquiere su potencia completa a los 2 segundos de encendido.
- Empuñaduras ergonómicas para facilitar trabajos de larga duración.

Regulador electrónico
6 velocidades



Adaptador universal
de hélices

Agarre ergonómico
antideslizante



La hélice de giro combinado incluye un refuerzo, evitando que se filtre el material líquido y se atasque el sistema. 2 hélices concéntricas que giran en sentido inverso.

Cod. 1.2649

DATA SHEET

Potencia	1600	W
Giros en vacío (superior)	290-480	rpm
Giros en vacío (inferior)	380-620	rpm
Capacidad	90	L
Hélice superior	ø140	mm
Hélice inferior	ø112	mm
Inserción		M18
Longitud de varilla	600	mm
Peso	5	kg

DOTACIÓN STANDARD

- 1 Hélice de giro combinado WK3 - M18
Ø 140 mm (hélice superior)
Ø 112 mm (hélice inferior).
600mm (longitud)
- Bolsa de transporte



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es